



SPEZIFIKATIONEN

Alldrive 3,5 Tonnen Drehkipper

HYDROSTATISCH



Abmessungen (mm)

A	4010
B	1750
C	2013
D	1520
E	1770
F	1980
G	280
H	1600
I	1130
J	1110
K	530
L	3290
M	2120
N	250
P	3140

SPEZIFIKATIONEN

Alldrive 3,5 Tonnen Drehkipper

HYDROSTATISCH

Kapazitäten	Nutzlast	3500 kg
	Gehäuft	1870 Liter
	Gestrichen	1350 Liter
	Wassermaß	1100 Liter

Motor
Wassergekühlter Diesel, Yanmar 4TNV88, 33,4 kW/45 PS (netto) bei 2800 U/min, 4 Zylinder. Direktspritzmotor. Max. Drehmoment 141 Nm. Elektrostarter. Stundenzähler, Batterie-Trennschalter, Hochleistungsluftfilter in abschließbarem Motorgehäuse.

Geräuschpegel
Am Fahrerohr 84 LpA, Schallleistungspegel im Umkreis 101 LwA (bis 2000/14/EC).

Antrieb
Hydrostatisches Getriebe mit Arbeits-/Transport Geschwindigkeitsbereich und Vorwärts- und Rückwärtsgang bedient durch einen an der Lenksäule montierten Geschwindigkeitshebel. Kriechgang Pedal für präzise Manövrierbarkeit der Maschine in engen Bereichen, aktiviert durch ersten Druck auf das Bremspedal.

Geschwindigkeiten	Vor- und rückwärts	
	Arbeitsgang	0-9,0 km/h
	Transportgang	0-24,0 km/h

Reifen	295/80 x 15,3
	10 ply
	Traktorprofil

Bremsen & Achsen
Gekapselte, langlebige, im Ölbad laufende, auf Hinterachse montierte Mehrscheibenbremse, auf alle vier Räder wirkend. Automatische Einstellung für Abnutzung. Handbetätigte Feststellbremse. Hochleistungsachsen mit Planetengetriebe und vollständig schwimmenden Halbachsen. Integriertes Untersetzungsgetriebe mit Hinterachsen Differentialgehäuse.

KingLink Chassis
Belastungskonformer Vorder- und Hinterrahmen in massiver Stahlkonstruktion. Das Drei-Punkt-Königsgelenk ermöglicht zentrales Knicken und Pendeln zur Verbesserung der Stabilität und Zugkraft, einen besonders engen Wenderadius und hervorragende Manövrierfähigkeit. Zentralschmierpunkt zur Schmierung der oberen Gelenkbolzen vom "Königsgelenk".

Lademulde
Hydraulisch betätigt. Aus 6mm Stahlbodenplatten, nahtlos verschweißt, mit Kastenprofilen verstärkte Kipp- und Muldenkanten um Beschädigungen zu vermeiden. Keine Materialrückstände möglich. Drehmulde auf kugelgelagertem Drehkranz mit hydraulischer Betätigung über Zwillingschwenzylinder, Schwenkbereich 180°. Eine automatische Verriegelung hält die Mulde in der Mittel Position.

Sitz und Bedienung
Verstellbarer Hängesitz mit Auf- und Abstieg von beiden Seiten. Akustisches Warnsignal bei Stellung "Ein" des Zündschlüssels. Superhelle Warnlichter für alle entscheidenden Funktionen. Elektrische Hupe. Große Pedalbelege, leicht zugängliche Handbremse und Hydraulikhebel.

Zugang zur Wartung
Leicht zu öffnende, verriegelbare Seitenabdeckung ermöglicht leichten Zugang von Bodenhöhe zum Motor und Wartungspunkten, die sich alle auf derselben Seite befinden. Hintere Chassisverkleidung kann auf Halter zurückgeklappt werden. Weitere Wartungszugangstür zur Batterie. Geförnte Hydraulik- und Treibstofftanks sind unten an den Seitenteilen des Chassis angebracht und ermöglichen somit Zugang zu den Füllkappen von Bodenhöhe.

Elektrosystem
Der Kabelbaum ist in Leerrohren verlegt und alle elektrischen Teile entsprechen der Wasserbeständigkeits-Spezifikation IP65/67.

Lenkung & Hydraulik
Hydraulische Servolenkung mit Prioritätsventil. Filter ist oben am Tank montiert und von Bodenhöhe aus zugänglich. Kombinierte Ansaug- und Rücklaufniederdruckfilterungen für alle Betriebsabläufe. Hydraulische Prüfpunkte serienmäßig angebracht.

Füllmengen	Kraftstoff	45 Liter
	Hydraulik	45 Liter

Versandvolumen 14,0 m³

Leergewicht 2605 kg

Wendekreis Weniger als 8,2 m

Anhängevorrichtung Serienmäßig

ROPS
Wo dies gesetzlich erforderlich ist, wird eine ROPS- Ausrüstung serienmäßig mitgeliefert.

Optionen
Faltbarer ROPS Überrollbügel. Blinklicht. Vollständige Straßenbeleuchtungs-Ausrüstung. Diebstahlsicherung.

Händler



Thwaites Ltd. Leamington Spa, Warwickshire CV32 7NQ, England
Tel +44 (0)1926 422471 Fax +44 (0)1926 337155
www.thwaitesdumpers.co.uk



Wir behalten uns das Recht vor, die obigen Spezifikationen ohne vorherige Mitteilung zu ändern. In England gedruckt 09/2007